

二甲苯

Xylene

含量: $\geq 99.0\%$

分子式: C_8H_{10}

危 险



该品易燃。对眼及上呼吸道有刺激作用,高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热可引起燃烧爆炸。应远离火种密封保存。与氧化剂能发生强烈反应。

预防措施

- 生产过程密闭,加强通风。
- 空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,建议佩戴空气呼吸器。
- 戴化学安全防护眼镜。
- 穿防毒物渗透工作服。
- 戴橡胶耐油手套。
- 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

事故响应

- 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。
- 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。
- 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。
- 食入:饮水,禁止催吐。如有不适感,就医。

安全存储

- 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 37°C ,保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

废气处理

- 废弃处置方法:用焚烧法处置。
- 废弃注意事项:处置前应参阅国家和地方有关法规。

云南景锐科技有限公司

Yunnan Jingrui Technology Co., Ltd

地址:云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大樟树片区

7x24小时服务热线:4008885827

详细信息请参阅化学品安全技术说明书

国家化学事故应急咨询专线:0532-83889090

邮编:651100